


Motores Sumergibles

MOTORES SUMERGIBLES PARA BOMBAS DE POZO PROFUNDO 6"



Serie 6"

Motor 6"



Los motores Pentek® sumergibles de pozo profundo de 6" de diámetro están totalmente aprobados para años de operación efectiva con una excelente eficiencia. Su potencia es continua si se opera a 30°C con una velocidad de flujo mínima de 0.5 pies/seg a través del motor. Sus principales materiales y características son:

Campanas	Hierro gris tratado con epóxico
Camisa	Acero inoxidable AISI 304
Flecha	Acero inoxidable AISI 630
Sello mecánico	Carburo de silicio con Buna
Cubierta contra arena	Poliuretano
Diafragma	NBR
Longitud del cable	20 ft (6.1 m)
Capacidad de esfuerzo	5-7.5 HP: 1,763 lbs. 10-30 HP: 3,485 lbs. 40-50 HP: 6,182lbs.
Aislamiento	Clase F
Protección	IP68

Ventajas Principales

- Discos de empuje tipo Kingsbury
- Bajo consumo de corriente debido a su alta eficiencia
- Capacidad de uso con variadores de velocidad

Selección	Modelo	HP	Fases	Volts	Amp PC	Amp FS	Largo "L" (mm)	Peso (Kg)
	6P5233	5	3	230	15	17	622	43.2
	6P5463	5	3	460	7.5	8.7	686	43.2
	6P7233	7.5	3	230	22	26	673	48.2
	6P7463	7.5	3	460	11	13	701	51.8
	6P10233	10	3	230	30.9	34.15	711	52
	6P10463	10	3	460	14.5	16.5	757	58
	6P15233	15	3	230	43.1	49	818	62
	6P15463	15	3	460	21	22.5	770	59
	6P20233	20	3	230	59	65	937	74
	6P20463	20	3	460	27	30	902	73
	6P25233	25	3	230	68	76	1,026	83
	6P25463	25	3	460	34	37	1,200	102
	6P30233	30	3	230	82	94	1,166	99
	6P30463	30	3	460	41	47	1,258	107
	6P40463	40	3	460	53	60	1,278	108.6
	6P50463	50	3	460	70.8	89	1,267	132